



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA713 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231026 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | T5.100S |
| 05 Typ; Variante/Version | A5; BC4BS, BC4BL |
| 06 Vorziffer | ELRT510S..A5..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*167/2013-2019/519*00441 |
| 10 EFKO-Code | 3304 |
| 10 Hersteller | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino |
| 11 Herstellerplakette | rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 26,6 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5LGL413D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3595 |
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/97.9-157-17-19-Z-10-0.3-Sb-Mwc-3-4.1-8.1-R |
| 34 Motorkennzeichen | F5LGL413D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, unten an Oelwanne |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4147 |
| 40 Länge bis | 4337 |
| 41 Breite von | 1912 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2625 |
| 42 Höhe bis | 2700 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1135 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1235 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1947 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1951 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4150 |
| 52 Leergewicht bis | 4740 |
| 53 Garantiegewicht von | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 5200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8, 360/70R20 120A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136G, 14.9R20 119A8, 380/70R24 125A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4R36 124A8, 420/70R30 134A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 16.9R30 137A8, 480/70R34 143A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 675-750 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ: CS59, OECD Nr.: 4/2 108 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |