



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4NA728 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251107 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | T4.110LP |
| 05 Typ; Variante/Version | J1; J??BL |
| 06 Vorziffer | HLRT411L..J1..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*167/2013-2024/2838*00373 |
| 10 EFKO-Code | 3304 |
| 10 Hersteller | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino |
| 11 Herstellerplakette | Innen, Kabinenfront links oder rechts an Getriebegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 18.43 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5LGL413X*V |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3595 |
| 28 Leistung kW | 81 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | F5LGL413X*V |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, unten an Oelwanne |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4183 |
| 40 Länge bis | 4324 |
| 41 Breite von | 1432 |
| 41 Breite bis | 1970 |
| 42 Höhe von | 2502 |
| 42 Höhe bis | 2609 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1077 |
| 43 Überhang hinten bis | 1099 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2180 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1256 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1838 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1149 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2014 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3275 |
| 52 Leergewicht bis | 4180 |
| 53 Garantiegewicht von | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 30200 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 340/65R18 113A8 / 380/75R20 148A8 / 280/70R20 118A8 / 280/80R18 132A8 / 320/70R20 113A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 440/65R24 128A8 / 540/65R28 142A8 / 480/65R28 148A8 / 500/70R24 157A8 / 340/85R28 127A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 575-675 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) C0BL, C1BL, C2BL, D0BL, D1BL, D2BL, R0BL, R1BL, R2BL |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitsbügel TS77; OECD 6/S/0 267 bis 267/? |
| Bemerkungen Z4 | Sicherheitskabine CS63; OECD 7/S/0 597 bis 597/? |
| Bemerkungen Z5 | Sicherheitskabine CS68; OECD 7/S/0 641 bis 641/? |
| Bemerkungen Z7 | 30) 1/97.9 157 17 19 Z 09 0.2 SB MWC 3 6.3 4.9 RO |
| Bemerkungen Z9 | 56) Anhängelast ungebremst gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |