



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4NA733
Typengenehmigung erteilt	20260129
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	T4.110N
05 Typ; Variante/Version	J3; D????
06 Vorziffer	HLRT411N..J3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00370
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	rechts, an Getriebegehäuse oder rechts, aussen an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15.12-17.01



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5LGL413X*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3595
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F5LGL413X*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten an Oelwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3892
40 Länge bis	4550
41 Breite von	1432
41 Breite bis	1840
42 Höhe von	2338
42 Höhe bis	2559
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	966
43 Überhang hinten bis	1022
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	2436
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1350
48 Spur Achse 2 von	910
48 Spur Achse 2 bis	1279



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2975
52 Leergewicht bis	3700
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	22500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 102A8 / 260/70R16 109A8 / 240/70R16 104A8 / 280/70R16 102A8 / 240/70R16 104A8
70 Reifen Felgen	h= 340/85R28 127A8 / 420/70R24 130A8 / 360/70R24 122A8 / 360/70R28 125A8 / 360/70R24 122A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 525-625 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) D4BM, D4DM, D7BM, D7DM, D8BM, D8DM, DSBM, DSBS, DSDM, DSDS, D6BM, D6BS, D6DM, D6DS,
Bemerkungen Z2	R4BM, SSBM, SSBS, S6BM, S6BS
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine: Typ: CS65, OECD Nr.: 7/S/0 631/2
Bemerkungen Z5	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS76, OECD Nr.: 6/S/0 264 bis 6/S/0 264/3
Bemerkungen Z6	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS77, OECD Nr.: 6/S/0 267 bis 6/S/0 267/4
Bemerkungen Z8	30) 1/97.9 157 17 19 Z 09 0.2 SB MWC 3 6.3 4.9 RO
Bemerkungen Z10	56) Anhängelasten gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z22

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
