



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4PA101
Typengenehmigung erteilt	19970722
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19981002
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	PASQUALI
04 Typ	Ergo 8.80
05 Typ; Variante/Version	518
06 Vorziffer	518....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3136
10 Hersteller	PASQUALI MACCHINE AGRICOLE SRL, I-50041 CALENZANO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	18,58
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der HA; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	29B/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/SA3583 Austritt ar oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/SA4382 ar
34 Motorkennzeichen	29B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vornseitlich am Motorblock + Plakette stirnseitig
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3327
40 Länge bis	3500
41 Breite von	1390
41 Breite bis	1910
42 Höhe von	1996
42 Höhe bis	2010
43 Überhang vorne von	1050
43 Überhang vorne bis	1080
43 Überhang hinten von	717
43 Überhang hinten bis	860
44 Abstand Achse 1-2 von	1560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1148
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1148
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6780
53 Garantiegewicht bis	6956
54 Achsgarantie v von	4136
54 Achsgarantie v bis	4233
54 Achsgarantie h von	2644
54 Achsgarantie h bis	2733
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5515
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1726
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15.50-15 13x15 350/60-17.5 11.00x17.5
70 Reifen Felgen	250/80-18 8x18 300/70-20 9-20
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2255-2915 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen PASQUALI Typ 341; zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar
Bemerkungen Z2	a.W. Sicherheitsbügel NT/ROPS-F/S 054/?? ww. fest oder abklappbar (Code 169)
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung möglich (siehe Code 160/400)
Bemerkungen Z6	18) Gruppengetriebe Strasse/Gelände (schnell/langsam)
Bemerkungen Z8	36) Beleuchtung vorne : Fern-/Abblendlichter, MBH / E3 0046030, Standlicht E3 50R-0046031
Bemerkungen Z9	hinten: Schluss-/Bremsleuchten, E3 50R-0049821, Richtungsblinker E3 50R-0049820
Bemerkungen Z11	Die oben erwähnten Beleuchtungseinrichtungen erfüllen gemäss Bericht EAM vom 23.06.1998,
Bemerkungen Z12	die lichttechnischen Anforderungen der VTS für landwirtschaftliche Traktoren.
Bemerkungen Z14	52) Total 1850 kg / v= 1100 kg / h= 750 kg; Sicherheitsrahmen mit Dach, Front- und Heckscheibe (ohne Türen)



<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z21</b>	160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten im umgekehrter Richtung)
<b>Bemerkungen Z22</b>	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)
<b>Bemerkungen Z23</b>	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung)