



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4PA103
Typengenehmigung erteilt	19980904
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PASQUALI
04 Typ	Ergo 5.60
05 Typ; Variante/Version	560
06 Vorziffer	560....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3136
10 Hersteller	PASQUALI MACCHINE AGRICOLE SRL, I-50041 CALENZANO
11 Herstellerplakette	links, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m3
18 iA 1	21,45
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen der HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	88A/1
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	36.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	128.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SA3583; Austritt ar)
34 Motorkennzeichen	88A/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vornseitlich am Motorblock + Plakette stirnseitig
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3200



40 Länge bis	0
41 Breite von	1120
41 Breite bis	1370
42 Höhe von	2160
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1050
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1370
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	1090
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	1090
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1555
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4755



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	250/80-18; 8.00x18; 11.5/80-15.3; 9.00x15.3; 31x15.50-15; 13.00x15; 300/70R20; 9.00x20
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2255-2915 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel OECD = NT/ROPS-F/S 054/?? (Code 169)
Bemerkungen Z3	18) Gruppengetriebe schnell/mittel/langsam/Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) Beleuchtung vorne : Fern-/Abblendlichter, MBH / E3 0046030, Standlicht E3 50R-0046031
Bemerkungen Z6	hinten: Schluss-/Bremsleuchten, E3 50R-0049821, Richtungsblinker E3 50R-0049820
Bemerkungen Z8	Die oben erwähnten Beleuchtungseinrichtungen erfüllen gemäss Bericht EAM vom 23.06.1998,
Bemerkungen Z9	die lichttechnischen Anforderungen der VTS für landwirtschaftliche Traktoren.
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt