



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4PA104
Typengenehmigung erteilt	19990706
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PASQUALI
04 Typ	Ergo 7.80
05 Typ; Variante/Version	565
06 Vorziffer	565.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3136
10 Hersteller	PASQUALI MACCHINE AGRICOLE SRL, I-50041 CALENZANO
11 Herstellerplakette	links, bei Hinterachse am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	18.58
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle der HA, Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswelle der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	29B/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SA4382 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	29B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3430
40 Länge bis	3550
41 Breite von	1070
41 Breite bis	1270
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	2210
43 Überhang vorne von	1080
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	760
43 Überhang hinten bis	880
44 Abstand Achse 1-2 von	1590
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	830
47 Spur Achse 1 bis	1030
48 Spur Achse 2 von	830
48 Spur Achse 2 bis	1030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1710



52 Leergewicht bis	1920
53 Garantiegewicht von	6105
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3235
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3840
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	280/70R16 111 A8; 31x15.50-15 4PR; 300/70R20 110 A8
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2301-2796 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel "PASQUALI 240/??" OECD = NT/ROPS-F/S 054/?? ww. fest oder abklappbar (Code 169)
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen "PASQUALI 341" zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar;
Bemerkungen Z3	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z5	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung möglich (siehe Code 160/400)
Bemerkungen Z7	18) Gruppengetriebe schnell/mittel/langsam/Kriechgang
Bemerkungen Z9	36) Beleuchtung vorne : Fern-/Abblendlichter, MBH / E3 0046030, Standlicht E3 50R-0046031
Bemerkungen Z10	hinten: Schluss-/Bremsleuchten, E3 50R-0049821, Richtungsblinker E3 50R-0049820
Bemerkungen Z11	Die oben erwähnten Beleuchtungseinrichtungen erfüllen gemäss Bericht EAM vom 23.06.1998,
Bemerkungen Z12	die lichttechnischen Anforderungen der VTS für landwirtschaftliche Traktoren.
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)



Bemerkungen Z19

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)

Bemerkungen Z20

400 - vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn
(Beleuchtung)
