



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RA102
Typengenehmigung erteilt	19970522
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Ares 610
05 Typ; Variante/Version	H4062?B (H4062DB / H4062EB)
06 Vorziffer	62R....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabinenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostisch mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A, vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf Kegelrad
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6059DRT01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	73.6
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	392
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/7700042334 Austritt acf oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/7700042337 acr
34 Motorkennzeichen	6059DRT01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Seitendeckel mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4510
40 Länge bis	4550
41 Breite von	2102
41 Breite bis	2416
42 Höhe von	2770
42 Höhe bis	2917
43 Überhang vorne von	660
43 Überhang vorne bis	700
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	2014
48 Spur Achse 2 von	1635
48 Spur Achse 2 bis	1935
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4660
52 Leergewicht bis	4940
53 Garantiegewicht von	7945
53 Garantiegewicht bis	8155
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	3310
54 Achsgarantie h von	4845
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25630
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R28, 12x28; 14.9R28, 12x28; weitere nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38, 15x38; 18.4R38, 15x38; weitere im Abrollumfangbereich 5168-5498mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Ares 610 RZ = Sicherheitskabine K04Z1 / OECD-CSS 0417
Bemerkungen Z2	Ares 610 RX = Sicherheitskabine K04C1 / OECD-CSS 0406
Bemerkungen Z4	18) Schaltgetriebe mit 2 oder 3 Gruppen, mit hydr. Verdoppler (Twinshift m16/m24) oder
Bemerkungen Z5	Vervierfacher (Quadrishift m32/m48)
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube