



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RA139
Typengenehmigung erteilt	20010727
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030501
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Pales 230
05 Typ; Variante/Version	R3242?A
06 Vorziffer	42D....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
11 Herstellerplakette	hinten, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad, vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf Diff-
20 Betriebsbremse Z2	wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Ped. m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F4L912 (Code C49/10)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3770
28 Leistung kW	49.0
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	224.0
29 Md. max n	1450
34 Motorkennzeichen	F4L912
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3693
40 Länge bis	3740
41 Breite von	1762
41 Breite bis	2219
42 Höhe von	2215
42 Höhe bis	2295
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	945
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1330
47 Spur Achse 1 bis	1770
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2350



52 Leergewicht bis	2550
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R20 116A8 340/75R20 117A8 9.5R28 109A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8 16.9R28 136A8 12.4R36 124A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4020-4600mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) R3242CA = Sicherheitskabine OECD 4/0 594 / R3242BA = Sicherheitsrahmen OECD 4/0 273/2
Bemerkungen Z2	07) Kabine (308) / -
Bemerkungen Z3	31) HS: 1/122170 Austritt ac oder 75) a) 83dB(A) / HS: 1/122170 Austritt ac oder 75) b) 82dB(A)
Bemerkungen Z4	1/193864 Austritt ac oder a) 82dB(A) / 1/193864 Austritt ac oder b) 82dB(A)
Bemerkungen Z5	1/193912 Austritt ab oder a) 82dB(A) / 1/193912 Austritt ab oder b) 82dB(A)
Bemerkungen Z6	1/123400 Austritt ab a) 82dB(A) / 1/123400 Austritt ab b) 82dB(A)
Bemerkungen Z8	18) 3 Gruppen, Strassen-/Gelände-/Kriechgänge
Bemerkungen Z10	36) Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich