



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4RA140 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010727 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030501 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Pales 240 |
| 05 Typ; Variante/Version | R3272?B |
| 06 Vorziffer | 72D.... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY |
| 11 Herstellerplakette | hinten, links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Allrad, vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 22,78 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Differentialwellen bzw HR; Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | radbremse, 2 Ped. mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Differentialwellen bzw HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | F4L913 (Code 56/11) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4086 |
| 28 Leistung kW | 56.0 |
| 28 Leistung n | 2350 |
| 29 Md. max Nm | 265.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 34 Motorkennzeichen | F4L913 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; links seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3693 |
| 40 Länge bis | 3740 |
| 41 Breite von | 1762 |
| 41 Breite bis | 2219 |
| 42 Höhe von | 2215 |
| 42 Höhe bis | 2295 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 945 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2225 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1330 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1770 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1900 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2430 |
| 52 Leergewicht bis | 2700 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 4600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1380 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3220 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 14000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 6000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 12.4R20 116A6 340/75R20 117A6 9.5R28 109A6 |
| 70 Reifen Felgen | h= 14.9R28 128A6 16.9R28 136A6 16.9R30 137A6 12.4R36 124A6 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4020-4600mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) R3272CB = Sicherheitskabine OECD 4/0 594 / R3272BB = Sicherheitsrahmen OECD 4/0 273/1 |
| Bemerkungen Z2 | 07) Kabine (308) / - |
| Bemerkungen Z3 | 31) HS: 1/122170 Austritt ac oder 75) a) 84dB(A) / HS: 1/122170 Austritt ac oder 75) b) 83dB(A) |
| Bemerkungen Z4 | 1/193864 Austritt ac oder a) 83dB(A) / 1/193864 Austritt ac oder b) 83dB(A) |
| Bemerkungen Z5 | 1/193912 Austritt ab oder a) 83dB(A) / 1/193912 Austritt ab oder b) 83dB(A) |
| Bemerkungen Z6 | 1/123400 Austritt ab a) 84dB(A) / 1/123400 Austritt ab b) 84dB(A) |
| Bemerkungen Z8 | 18) 3 Gruppen, Strassen-/Gelände-/Kriechgänge |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |