



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4RA142  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010727  |
| gültig für Importdatum bis | 20031231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20030501  |
| Erweiterung TG Positionen  | '73   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Fructus 130   |
| 05 Typ; Variante/Version   | R3268?B   |
| 06 Vorziffer               | 68D....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, links an Kotflügelinnenseite                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | Allrad, vorne ausschaltbar                          |
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 20,50   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Differentialwellen bzw HR; Einzel-     |
| 20 Betriebsbremse Z3       | radbremse, 2 Ped. mit Verriegelung     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben im Oelbad,         |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf Differentialwellen bzw HR          |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                        |
| 25 Motor Marke             | DEUTZ                                  |
| 25 Motor Typ               | F4L912 (Code C49/10)                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 3770                                   |
| 28 Leistung kW             | 49.0                                   |
| 28 Leistung n              | 2350                                   |
| 29 Md. max Nm              | 224.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1450                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | F4L912                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine                          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                           |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 3565 |
| 40 Länge bis             | 3740 |
| 41 Breite von            | 1370 |
| 41 Breite bis            | 1976 |
| 42 Höhe von              | 2325 |
| 42 Höhe bis              | 2405 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1000 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2075 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1028 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1284 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 998  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1598 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 2110 |
| 52 Leergewicht bis       | 2400 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von        | 4600  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1380  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3220  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 10000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 6000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 7.50-16 6PR 8.25-16 6PR 7.50-18 6PR 10.5-18 6PR  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 13.6R24 121A6 14.9R24 126A6 13.6R28 123A6 14.9R28 128A6                                      |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3736-4239mm nach ETRTO                                 |
| Bemerkungen Z1                      | 05) R3268CB = Sicherheitskabine OECD 7/S/0 076/1 / R3268BB = Sicherheitsbügel OECD 6/S/092      |
| Bemerkungen Z2                      | 07) Kabine (308) / -  |
| Bemerkungen Z3                      | 31) HS: 1/122170 Austritt ac oder 75) a) 84dB(A) / HS: 1/122170 Austritt ac oder 75) b) 82dB(A) |
| Bemerkungen Z4                      | 1/193864 Austritt ac oder a) 83dB(A) / 1/193864 Austritt ac oder b) 82dB(A)                     |
| Bemerkungen Z5                      | 1/193912 Austritt ab oder a) 82dB(A) / 1/193912 Austritt ab oder b) 82dB(A)                     |
| Bemerkungen Z6                      | 1/123400 Austritt ab a) 83dB(A) / 1/123400 Austritt ab b) 83dB(A)                               |
| Bemerkungen Z8                      | 18) 3 Gruppen, Strassen-/Gelände-/Kriechgänge   |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z18                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                                |
| Bemerkungen Z19                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)                          |