



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Ares 630

Typengenehmigungs-Nr.: 4RA150

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4RA150
Typengenehmigung erteilt	20010815
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Ares 630
05 Typ; Variante/Version	H8232?A
06 Vorziffer	H8232.A823....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*74/150-97/54*0015
10 Hersteller	RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabinenaussenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068TRT54
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	98.5



28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	542
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7700042338 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	6068TRT54
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A, vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27,16

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	automatische Allradzuschaltung; Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse; 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Kegelrad
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	6150
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2763
42 Höhe bis	2945
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	2195
48 Spur Achse 2 von	1485
48 Spur Achse 2 bis	2220
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	5050
52 Leergewicht bis	6090



53 Garantiegewicht von	9250
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 480/65R28 129A8, 16.9R28 136A8, 540/65R28 137A8; weitere nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 147A8, 20.8R38 153A8; 650/65R38 154A8; weitere im Abrollumfangbereich 4995-5372mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Ares 630 RZ (H8232EA) = Sicherheitskabine S0e2!039
Bemerkungen Z3	18) Schaltgetriebe mit 2 oder 3 Gruppen, mit Halbgängen oder 4fach-Splittung
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4RA150
Marke	RENAULT
Typ	Ares 630
Leergewicht_von	5050
Leergewicht_bis	6090
Garantiegewicht_von	9250
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'27.16
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	JOHN DEERE
Motortyp	6068TRT54
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	6788
Leistung	98.5
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	542



Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A, vorn ausschaltbar
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0



Homologationsdatum	20010815
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	82.4
Standgeräusch	81.5
Standgeräusch_bei_n/min	2360
Bemerkung	z