



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RA153
Typengenehmigung erteilt	20020506
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030501
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Dionis 140
05 Typ; Variante/Version	R3277
06 Vorziffer	77D....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
11 Herstellerplakette	hinten, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A, vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Differentialwellen/HR; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F4L913 (Code 56/11)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4086
28 Leistung kW	56.0
28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	265.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4L913
34 Motorkennzeichen	Plakette; links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3565
40 Länge bis	0
41 Breite von	1300
41 Breite bis	1613
42 Höhe von	2245
42 Höhe bis	2375
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2075
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	892
47 Spur Achse 1 bis	1284
48 Spur Achse 2 von	730
48 Spur Achse 2 bis	1298
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2050
52 Leergewicht bis	2310



53 Garantiegewicht von	4400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1380
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3020
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.00-16 6PR 7.5L-15 8PR 6.50-16 8PR 7.50- 166PR weitere Varianten n. ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 12.4R24 119A6 9.5R28 109A6 13.6R24 121A6 11.2R28 116A6 360/70R24 122A6 10.0/75-15.3 6PR
71 Reifen Felgen	13.6R28 122A6 12.4R28 121A6 weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3400 - 3950 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Sicherheitsbügel OECD 6/S/092/?; Sicherheitskabine OECD 7/S/0 077/?
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, Strassen-/Gelände-/Kriechgänge
Bemerkungen Z5	31) ww. Schalldämpfervarianten mit entsprechender Referenzmessung
Bemerkungen Z6	1/193864 Austritt ac a) Sicherheitsbügel 83dB/A b) Sicherheitskabine 84dB/A
Bemerkungen Z7	1/122170 ac 83 84
Bemerkungen Z8	1/193912 abu 83 83
Bemerkungen Z9	1/123400 abu 83 83
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)