



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4RA161 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020822 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | RENAULT |
| 04 Typ | Ares 816 RZ |
| 05 Typ; Variante/Version | H4412EA |
| 06 Vorziffer | H4412EA441.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*74/150-97/54*0006 |
| 10 EFKO-Code | 2082 |
| 10 Hersteller | RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY |
| 11 Herstellerplakette | hinten, rechts an Kabinenaussenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A, vorn ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 30,38 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebswel- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | len HR; autom. Allradzuschaltung; Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | radbremse; 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 6068TRT52 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6788 |
| 28 Leistung kW | 115.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 655.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7700042338 Austritt acl |
| 34 Motorkennzeichen | 6068TRT52 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4966 |
| 40 Länge bis | 6420 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3100 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 800 |
| 43 Überhang vorne bis | 2254 |
| 43 Überhang hinten von | 1290 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2876 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2265 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2400 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6900 |
| 52 Leergewicht bis | 7500 |
| 53 Garantiegewicht von | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 9000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 6000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 480/65R28 129A8, 16.9R28 136A8, 540/65R28 137A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 600/65R38 147A8, 20.8R38 153A8, 650/65R38 154A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 5152-5372 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine \varnothing e2! S 057 oder \varnothing e2! S 027 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Schaltgetriebe mit 2 oder 3 Gruppen, mit Halbgängen oder 4fach-Splittung |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |