



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RA173
Typengenehmigung erteilt	20030605
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Celtis 456
05 Typ; Variante/Version	M36 / M3642?A
06 Vorziffer	M3642.A364....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*74/150-2001/3*0018
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
11 Herstellerplakette	hinten rechts an Kabinenaussenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	34,97



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Differentialwellen bzw HR; Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Ped. mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045TRT72
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Turbo
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	390
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 7700 063 049 Austritt acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	7700 063 051 acv
34 Motorkennzeichen	4045TRT72
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3805
40 Länge bis	5693
41 Breite von	1919
41 Breite bis	2420
42 Höhe von	2456
42 Höhe bis	2704
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	737
43 Überhang hinten bis	1122
44 Abstand Achse 1-2 von	2489
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	2185
48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	1910
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4000
52 Leergewicht bis	4620
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	4000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8 480/65R24 127A8 13.6R24 128A8 340/85R24 125A8 380/70R24 125A8 320/85R28 124A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 420/85R30 140A8 16.9R34 139A8 420/85R34 142A8 480/70R34 143A8 540/65R34 140A8
71 Reifen Felgen	16.9R38 141A8 420/85R38 144A8 weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4209-5150mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Celtis 456 RC, Celtis 456 RX = kommerzielle Bezeichnungen
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine = øe2!S060
Bemerkungen Z5	18) ww. 2 oder 3 Gruppen, mech. oder hydr. Halbgang (Twinshift)
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich