



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4RA186  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040317  |
| gültig für Importdatum bis | 20071231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | RENAULT   |
| 04 Typ                     | Dionis 130  |
| 05 Typ; Variante/Version   | R32 / R3257 Motor F4L914(Code CE52T)                |
| 06 Vorziffer               | 57D....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 2082  |
| 10 Hersteller              | RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, links an Kotflügelinnenseite                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                               |
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 20,50   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Differentialwellen bzw HR; Einzel-     |
| 20 Betriebsbremse Z3       | radbremse, 2 Ped. mit Verriegelung     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben im Oelbad,         |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf Differentialwellen bzw HR          |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                        |
| 25 Motor Marke             | DEUTZ                                  |
| 25 Motor Typ               | F4L914 (Code CE52T)                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 4314                                   |
| 28 Leistung kW             | 51.5                                   |
| 28 Leistung n              | 2200                                   |
| 29 Md. max Nm              | 267                                    |
| 29 Md. max n               | 1700                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | a) Kabine 1/AG202512 Austritt abu      |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | Kabine 1/AG203612 acv                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | b) Bügel 1/AG202512 abu                |
| 34 Motorkennzeichen        | F4L914                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; links seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                      |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3565          |
| 40 Länge bis               | 3740          |
| 41 Breite von              | 1300          |
| 41 Breite bis              | 1613          |
| 42 Höhe von                | 2245          |
| 42 Höhe bis                | 2405          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 1000          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2075          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 892           |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1284          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 730           |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1298          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0             |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0             |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2050  |
| 52 Leergewicht bis            | 2290  |
| 53 Garantiegewicht von        | 4600  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1380  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 12595 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 6000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 6.00-16 6PR 7.5L15 6PR 6.50-16 6/8PR 7.50-16 6PR<br>10.0/75-15.3 8PR                    |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 12.4R24 119A8 9.5R28 109A8 13.6R24 121A8 11.2R28 116A6<br>360/70R24 122A8 12.4R28 123A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 540-670 mm ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine OECD 7/S/0 077/2; Sicherheitsbügel øe13!0037                         |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 3 Gruppen, Strassen-/ Gelände-/ Kriechgänge  |
| Bemerkungen Z5                      | 75) a) mit Sicherheitskabine; b) mit Sicherheitsbügel                                      |
| Bemerkungen Z10                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z11                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube                        |
| Bemerkungen Z12                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)                      |