



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RA189
Typengenehmigung erteilt	20040317
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Pales 240
05 Typ; Variante/Version	R32 / R3272?A Motor F4L914(Code CE57T)
06 Vorziffer	72D....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
11 Herstellerplakette	hinten, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Differentialwellen bzw HR; Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Ped. mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F4L914 (Code CE57T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4314
28 Leistung kW	56.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	276.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) Kabine 1/AG202512 Austritt abu
32 Schalldämpfer 2 Bez	Kabine 1/AG203612 acv
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) Bügel 1/AG202512 abu
34 Motorkennzeichen	F4L914
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3693
40 Länge bis	3740
41 Breite von	1762
41 Breite bis	2219
42 Höhe von	2215
42 Höhe bis	2550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	945
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1330
47 Spur Achse 1 bis	1770
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2430
52 Leergewicht bis	2700
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	14850
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R20 116A8 340/75R20 117A8 9.5R28 109A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8 16.9R28 136A8 16.9R30 137A8 12.4R36 124A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 640-695 mm ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD 4/0 594; Sicherheitsbügel øe13!0059
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, mech. oder hydr. Halbgang
Bemerkungen Z5	75) a) mit Sicherheitskabine; b) mit Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)