



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RA190
Typengenehmigung erteilt	20040428
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Pales 230
05 Typ; Variante/Version	R32 / R3241 Motor: F4L914 (CE52T)
06 Vorziffer	41D....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT AGRICULTURE SA, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
11 Herstellerplakette	hinten, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Differentialwellen bzw HR; Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Ped. mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F4L914 (Code CE52T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4314
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	267.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/AG202512 Austritt abu
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AG203612 acv
33 Schalldämpfer 3 Bez	b) 1/AG202512 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	F4L914
34 Motorkennzeichen	Plakette; links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3660
40 Länge bis	3740
41 Breite von	1762
41 Breite bis	2219
42 Höhe von	2215
42 Höhe bis	2550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	945
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2110
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1330
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2150
52 Leergewicht bis	2350
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1380
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12925
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 6PR 27x8.5-15 6PR
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A6 16.9R28 136A6 12.4R36 124A6
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 640-695mm ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Sicherheitskabine OECD 4/0 594; Sicherheitsbügel øe13!0059
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, Strassen-/Gelände-/Kriechgänge
Bemerkungen Z5	31/75) a) Sicherheitskabine; b) Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)