



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB102
Typengenehmigung erteilt	19981119
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030313
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 565-7000
05 Typ; Variante/Version	215 091 016
06 Vorziffer	VAR215091.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-97/54*0002
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. Schraubenfedern, Stossd./ h= keine
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	11,96
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= immer beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung;
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., sep. Trommeln, auf Antriebswellen/HR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	704-30
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	46.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/18.45.891.01.0.00 a)= Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)= Austritt ac
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, Plakette; rechts seitl. hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig sowie Motorhaube mit



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt. Absorptionsblende
35 Geräuschkämpfung Z3	beidseitig am Längsträger unterhalb Kabine
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'-
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3075
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1620



48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2058
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.5/80-15.3 8PR; 9.00x15.3 / h= 7.50-18 6PR; 5.50x18 nur als ZW
70 Reifen Felgen	v+h= 15.0/55-17 10PR; 13.00x17 / 35x12.50R16.5 123Q;
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2520-2739mm mit entspr. Felgen möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen Typ 215.420.11; OECD 4/0 496 (Kennzeichnungsschild geklebt)
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/ Gelände-/ Kriechgang- oder Zwischengruppe
Bemerkungen Z5	36) Ausrüstung : Fern-/ Ablend-/ Standlichter und Richtungsblinker an Kabinendach umschaltbar
Bemerkungen Z6	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radmutter/Radbolzenenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z7	in Abweichung von der Gesamtgenehmigung: Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z9	36) Abmessungen: max. zulässige Innenlänge der Ladefläche/Ladepritsche = 2880mm



Bemerkungen Z11	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich