



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB103
Typengenehmigung erteilt	19981119
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030313
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 865
05 Typ; Variante/Version	215 091 014
06 Vorziffer	VAR215093.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-97/54*0002
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostat. hydr. Lenkhilfe, auf VA oder VA+HA
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	11,96	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= immer beide VR (1 Zange)	
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,	
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., sep.Scheiben, auf Antriebswellen/HR	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	704-30	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2955	
28 Leistung kW	46.3	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	210.0	
29 Md. max n	1600	
31 Schalldämpfer 1 Bez	a)=1/18.45.891.01.0.00	Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)=1/18.45.891.01.0.00	ac
33 Schalldämpfer 3 Bez	c)=1/18.45.891.01.0.00+1/06.05.9729.0.00	ac
34 Motorkennzeichen	UA	
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, Plakette; rechts seitol. hinten am Motorblock	
35 Geräuschdämpfung Z1	a/b/c) Motorraum beidseitig sowie Motorhaube	



35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	blende beids.am Längsträger unterhalb Kabine.
35 Geräuschkämpfung Z4	c) zusätzlich: Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'-
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560



47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2058
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6200
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	4200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	35x12.50R16.5 123Q; 9.75x16.5 / 15.0/55-17 10PR; 13.00x17
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 8PR; 9.00x15.3
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2520-2739mm mit entspr. Felgen möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen Typ 215.420.11; OECD 4/0 496 (Kennzeichnungsschild geklebt)
Bemerkungen Z3	16) Blockierung der HR Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z5	18) Strassen-/ Gelände-/ Kriechgang- oder Zwischengruppe
Bemerkungen Z7	36) Ausrüstung : Fern-/ Ablend-/ Standlichter und Richtungsblinker an Kabinendach umschaltbar
Bemerkungen Z8	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radmutter/Radbolzenenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	in Abweichung von der Gesamtgenehmigung: Geschwindigkeitsmesser erforderlich;



<b>Bemerkungen Z10</b>	Schalldämpfervariante mit 2 Töpfen, Ausführung c)
<b>Bemerkungen Z12</b>	36) Abmessungen: max. zulässige Innenlänge der Ladefläche/Ladepritsche = 2880mm
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) mit gelenkter/ungelenkter HA 6200/7000kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	54) HA: gelenkt/ungelenkt 3100/4200kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich