



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB105
Typengenehmigung erteilt	19990107
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	119
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 770
05 Typ; Variante/Version	215 080 025
06 Vorziffer	VAR215080..... / VAR215071.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. Schraubenfedern, Stossd./ h= keine
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,81
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-V/H,Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	hydr.Unterstützung
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,sep.Trommeln,auf Antriebswellen/HA
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	XD3T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2498
28 Leistung kW	52.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	203.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.47.186.01.0.00 a) Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) Austritt acI
34 Motorkennzeichen	P193
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig,Motorhaube kompl. sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Fronthaube im Bereich Luftfilter mit Absorp-
35 Geräuschdämpfung Z3	tionsmaterial belegt. Absorptionsblenden
35 Geräuschdämpfung Z4	beidseitig an Längsträger unterhalb Kabine



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2108
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.5/80-15.3 8PR 9.00x15.3 / h= 7.50-18 6PR 5.50x18 nur als ZW
70 Reifen Felgen	v+h= 15.0/55-17 10PR 13.00x17 / 35x12.50R16.5 123Q
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2576-2670 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	06) VAR215080..... = ungefedert
Bemerkungen Z2	VAR215071..... = VA gefedert
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr. = CSD 1342 (Kennzeichenschild geklebt)
Bemerkungen Z6	18) Strassen-, Gelände-, Kriechgang- oder Zwischengruppe
Bemerkungen Z8	22) a.W. mech.,VA-Trommeln der Betriebsbremse
Bemerkungen Z10	44) original Achsabstände 2100 mm / 2700 mm / 3100 mm
Bemerkungen Z12	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	max. zulässige Ladepritsche-Aussenlänge 2950 mm
Bemerkungen Z14	Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich
Bemerkungen Z15	a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Typenscheinschweiz.ch