



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB107
Typengenehmigung erteilt	19990506
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030313
Erweiterung TG Positionen	'09/25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 555 ??
05 Typ; Variante/Version	215 090 006
06 Vorziffer	VAR215090.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0003
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,82



18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	10,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	35
19 Fahrzeug Vmax mech bis	40
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	a.W. hydr.Unterstützung
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln,a.VA od. sep.Trommeln,a.HA
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	927/2600 (704-30)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	41.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	189.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/184589101000 Austritt ab od. acl
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock (Plakette)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3075
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	1590
48 Spur Achse 2 von	1362
48 Spur Achse 2 bis	2058
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 10.0/75-15.3 8PR 31x15.5-15 8PR / hinten nur ZW = 10.0/75-15.3 8PR 10.0/75-15.3 + 6.50-16 8PR
70 Reifen Felgen	v+h(E)= 35x12.5R16.5 123Q / 15.0/55-17 10PR 13.00x17
71 Reifen Felgen	v(E)+h(ZW)= 11.5/80-15.3 8PR 7.50-18 MPT 6PR / h(ZW)=11.5/80-15.3 8PR+7.50-18 MPT
Bemerkungen Z1	05) Muli 555 44) 2725mm
Bemerkungen Z2	Muli 555 SL 3075mm
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine Nr. 215 420 10
Bemerkungen Z6	19) 40 km/h ("40" auf Diff-Gehäuse eingeschlagen) 18) iA 13,82 nur mit Bereifung 69) zugelassen
Bemerkungen Z7	35 km/h ("30" auf Diff-Gehäuse eingeschlagen) iA 10,75 nur mit Bereifung 70/71) zugelassen
Bemerkungen Z9	18) Strassen-/Geländegruppe a.W. Halbganggruppe od. Kriechgang
Bemerkungen Z11	57) in Abweichung Eu-Gesamtgenehmigung 6000kg, durchgehende Anhängerbremse erforderlich
Bemerkungen Z13	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	max. zulässige Ladepritsche-Aussenlänge 2881mm
Bemerkungen Z15	wegabhängiger Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z16	bei Ausführung 35 km/h = seitl. Abstand der Standlichter und Blinker vorne beachten



Bemerkungen Z17

bei Scheibenrädern = Radmutterabdeckung an Vorderrädern
erforderlich

Bemerkungen Z21

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z23

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
