



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB112
Typengenehmigung erteilt	20000316
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030313
Erweiterung TG Positionen	'09/25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 575 ???
05 Typ; Variante/Version	215 092 005
06 Vorziffer	VAR215092.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0005
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= Schraubenfedern, Stossd. arretierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	11,97
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise: 1/2-VA+HA rechts oder links,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardanwelle
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2129/2600 (704-30T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	53.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	222.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/18.45891.01.0.00 Austritt ab oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/18.45891.01.0.00 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	UC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock (Plakette)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum beidseitig und Motorhaube mit Ab-
35 Geräuschkämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt; Absorptionsblenden
35 Geräuschkämpfung Z3	beidseitig an Längsträger unterhalb Kabine
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1620



48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2058
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2850
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.5/80-15.3 8PR 15.0/55-17 10PR / h= ZW 11.5/80-15.3 8PR oder in Verbindung mit 7.50-18 6PR
70 Reifen Felgen	v+h= Einfach 15.0/55-17 10PR oder 12PR (h= 12PR erforderlich)
71 Reifen Felgen	v+h= Einfach GOODRICH 35x12.50R16.5LT (D oder 123 Q) Tragkraft pro Reifen 2519 kg
Bemerkungen Z1	05) Muli 575 15) ungefedert 44) 2725mm
Bemerkungen Z2	Muli 575 SL ungefedert 3100mm
Bemerkungen Z3	Muli 575 G v= gefedert 2725mm
Bemerkungen Z4	Muli 575 GSL v= gefedert 3100mm
Bemerkungen Z6	07) Sicherheitskabine Nr. 215 420 11, OECD Nr.= 4/0 496
Bemerkungen Z8	18) Strassen-/Geländegruppe mit vorwählbarer Halbganggruppe, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z10	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	max. zulässige Ladepritschen-Aussenlänge 2880mm



Bemerkungen Z12	wegabhängiger Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z13	bei Scheibenrädern = Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich
Bemerkungen Z14	umschaltbare Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker an Kabinendach
Bemerkungen Z16	57) in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung (sep. Hersteller-Garantie)
Bemerkungen Z18	71) h= ZW 7.50-18 MPT 6PR; Felge 5.50x18 mit Zwischenflansch 320 mm, Spur h= 2058 mm
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich