



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4RB114                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000530                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20031231                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 20030313                                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '73  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                    |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                            |
| 04 Marke                   | REFORM                                     |
| 04 Typ                     | Mouny 65                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 240 001 ???                                |
| 06 Vorziffer               | VAR240001.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e12*74/150-2000/25*0007                    |
| 10 EFKO-Code               | 6219                                       |
| 10 Hersteller              | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, in Kabine an Lenkstockverschalung  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich an Rahmenlängsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                              |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                      |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 15,60                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Kreise V/H, Trommeln/Trommeln           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                      |
| 22 Feststellbremse         | mech.,Mehrscheiben/Oelbad,auf Getriebewelle    |
| 25 Motor Marke             | PERKINS  |
| 25 Motor Typ               | 1881/2600 (704-30)                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2955   |
| 28 Leistung kW             | 46.3   |
| 28 Leistung n              | 2600   |
| 29 Md. max Nm              | 207  |
| 29 Md. max n               | 1600   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/16.50.185.14.0.00                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/18.45.891.01.0.00 Austritt ab                |
| 34 Motorkennzeichen        | UA   |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette rechts, seitlich hinten am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4040         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2025         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2100         |
| 42 Höhe bis                | 2245         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 910          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2195         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1560         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1620         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1560         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1620         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2895 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 4400 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 6000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 405/70R20 136G 11.00x20  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine BRIEDA, Typ 240.422.01   |
| Bemerkungen Z3                      | 16) a.W. über separaten Schalter bedienbare hydr. Allrad-, Analog-, Allrad-Parallellenkung |
| Bemerkungen Z4                      | für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar  |
| Bemerkungen Z6                      | 18) 3 Gruppen  |
| Bemerkungen Z10                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z11                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich             |
| Bemerkungen Z12                     | 160 - Sicherung: Parallel-Hinterachslenkung über separaten Schalter                        |