



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB121
Typengenehmigung erteilt	20020409
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030313
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	REFORM
04 Typ	Mounty 80
05 Typ; Variante/Version	240 001 ??? / 30km/h
06 Vorziffer	VAR240002.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0007
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Mehrscheiben/Oelbad,auf Getriebewelle
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1991/2600 (704-30)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	58.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/06.05.1064.0.00 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	UC
34 Motorkennzeichen	Plakette rechts, seitlich hinten am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4040
40 Länge bis	0
41 Breite von	2025
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2100
42 Höhe bis	2245
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2195
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1620
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2895
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	4400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 6PR 15.0/55-17 10PR 33x15.5-15 6PR 275/80R20 134K 38x14.00-20 4PR
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 365 bis max. 450mm nach ETRTO möglich (Vmax. 30 km/h)
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine BRIEDA, Typ 240.422.01
Bemerkungen Z3	16) a.W. über separaten Schalter bedienbare hydr. Allrad-, Analog-, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z4	für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z6	18) 3 Gruppen
Bemerkungen Z8	57) 10000kg = Anwendung der RiLi 89/173 EWG Art. 2/2
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	160 - Sicherung: Parallel-Hinterachslenkung über separaten Schalter