



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB123
Typengenehmigung erteilt	20030402
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	REFORM
04 Typ	Metrac H6
05 Typ; Variante/Version	226050043 Motor: VM 13/C8
06 Vorziffer	VAR226020.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0004
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts hinten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Achsrohr der Achse 1
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	9,08
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln,
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	13C/8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	45.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	195.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/B90735/1300148 Austritt ar/aau
34 Motorkennzeichen	13C/8
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3520
40 Länge bis	0
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2430
42 Höhe von	2230
42 Höhe bis	2330
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	2240
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	2240
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	2065



53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 4/6PR / 33x15.50-15 6PR
70 Reifen Felgen	ww. Zusatzräder 6.50x16 Impl. / 7.50x16 Impl.
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen Typ 226.401.01; kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren. Notausstieg = Seitenscheibe mit Hammer
Bemerkungen Z4	16) ww. Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog u. Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich