



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB126
Typengenehmigung erteilt	20031014
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20060825
Erweiterung TG Positionen	'31-33/35/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 565 S
05 Typ; Variante/Version	215 091 021 Ausf.J Motor: VM 13C/3
06 Vorziffer	VAR215091.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0002
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. Schraubenfedern/Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	11,96
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Kreise-V/H, Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	a.W. hydr. Unterstützung mit einem
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf VR auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., sep. Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	13C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/B907351300148 Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/B907351300148 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	13C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts am Zylinderblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumabdeckung in der Kabine mit Ab-



35 Geräuschkämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3075
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1530



48 Spur Achse 2 bis	2058
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2850
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = 11.5/80-15.3 8PR, h= 7.50-18 6PR nur Doppelbereifung
70 Reifen Felgen	v+h= 15.0/55-17 10PR, 35x12.50R16.5 123Q, 425/55R17 134G
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2520-2739 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen Typ 215 420 11; ww. Dach, Front- und Heckscheibe
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgänge/Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z6	Ladepritsche nach RiLi 74/152 EWG; Länge max.2881mm
Bemerkungen Z7	Geschwindigkeitsmesser nach VTS Art.55 erforderlich
Bemerkungen Z8	separate umschaltbare Fern- Ablend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z9	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z11	57) 6000kg = Anwendung der RiLi 89/173 EWG, Artikel 2/2
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z17

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z18

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
