



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB131
Typengenehmigung erteilt	20040105
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	REFORM
04 Typ	Moun ty 70
05 Typ; Variante/Version	240 001 ??? / 30 km/h
06 Vorziffer	VAR240003.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0007
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Lenkstockverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Mehrscheiben/Oelbad, a.Getriebewelle
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	13C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	50
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.50.185.14.0.00
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/06.05.3059.0.00 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	13C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Zylinderblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4040
40 Länge bis	0
41 Breite von	2025
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2100
42 Höhe bis	2245
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2195
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1620
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2895



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4400
53 Garantiegewicht bis	5000
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	2600
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	2600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 6PR, 33x15.50-15 6PR = beide nur für Achslasten 2300kg bzw Garantiegewicht 4400kg
70 Reifen Felgen	15.0/55-17 10PR, 425/55R17 137G = beide ohne Einschränkungen
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 365-410mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine BRIEDA, Typ 240.422.01
Bemerkungen Z3	16) a.W. über separaten Schalter bedienbare hydr. Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z4	für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z6	18) 3 Gruppen
Bemerkungen Z8	40) mit Fronthydraulik
Bemerkungen Z10	58) 750kg bzw 2500kg
Bemerkungen Z12	59) 3500kg bzw 4000kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	160 - Sicherung: Parallel-Hinterachslenkung über sep. Schalter