



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB135
Typengenehmigung erteilt	20040302
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 880 S
05 Typ; Variante/Version	215 094 015 starre Hinterachse
06 Vorziffer	VAR215094.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern/Stossdämpfer; blockierbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	11,97
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= beide VR (2 Zangen)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; Scheiben/Trommeln;hydr.
20 Betriebsbremse Z3	Unterstützung, Bremsdruckbegrenzer/HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardan
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	10C/8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	67.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/B907351300148
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/06.05.9729.0.00
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	10C/8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	siehe Bemerkungen



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1755
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2058



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2850
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	E v= 15.0/55-17 10PR 35x12.5R16.5 L-Range D oder 123Q 19.0/45-17 14PR 425/55R17 134G 11.5/80-15.3 8PR
70 Reifen Felgen	E h= 15.0/55-17 12PR 35x12.5R16.5 L-Range D oder 123Q 19.0/45-17 14PR 425/55R17 134G
71 Reifen Felgen	ZW h= siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen Typ 215 420 11; ww. Dach, Front- und Heckscheibe
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgänge/Kriechgang
Bemerkungen Z5	35) Motorraum beidseitig, Motorhaube sowie Fronthaube und Triebwerkabdeckung hinter Kabine mit Absorptionsma-
Bemerkungen Z6	terial belegt. Absorptionsblende beidseits am Längsträger unterhalb Kabine. Absorptionskapsel unter Motor
Bemerkungen Z8	36) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z9	Ladepritsche nach RiLi 74/152 EWG; Länge max.2881mm
Bemerkungen Z10	Geschwindigkeitsmesser nach VTS Art.55 erforderlich
Bemerkungen Z11	separate umschaltbare Fern- Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG



Bemerkungen Z12	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z14	71) innen = 7.50-18 MPT 6PR 11.5/80-15.3 8PR 11.5/80-15.3 8PR 15.5/55-17 10PR
Bemerkungen Z15	aussen = 7.50-18 MPT 6PR 11.5/80-15.3 8PR 7.50-18 6PR 7.50-18 6PR
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich