



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB143
Typengenehmigung erteilt	20070605
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	20071105
Erweiterung TG Positionen	'05/18/31/75/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	REFORM
04 Typ	Metrac G4
05 Typ; Variante/Version	226050050 / I, K
06 Vorziffer	VAR226050.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2000/25*0004
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts hinten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Achsrohr der Achse 1
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	5,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z2	mit Lenkbremseinrichtung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	35.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	143.3
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. a) 18.06.278.01.0.00, b) 10441
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ar
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Seriennummer 6-Stellig, seitlich am Kurbelgehäuse oder 7-Stellig, ...
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1 a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3520
40 Länge bis	0
41 Breite von	1895
41 Breite bis	2380
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1565
47 Spur Achse 1 bis	2220
48 Spur Achse 2 von	1665
48 Spur Achse 2 bis	2220
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1745
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x13.5-15 4PR; 10x15 / 31x15.5 4PR; 13x15
70 Reifen Felgen	a.W. Zusatzräder 5.00-16; 4.00x16 / 6.50-16; 4.50x16
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen Typ 226.401.01 (Kennzeichnungsschild geklebt)
Bemerkungen Z2	kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden
Bemerkungen Z4	16) ww. Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog u. Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z8	34) beginnend mit einer 0, auf Herstellerschild
Bemerkungen Z10	38) Notausstieg/Kennzeichnung: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05/31/75) Ausführung I= a); K= b)
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich