



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

REFORM Muli T6

Typengenehmigungs-Nr.: 4RB149

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4RB149
Typengenehmigung erteilt	20081223
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20111229
Erweiterung TG Positionen	'05/07/68/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	6219

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli T6
05 Typ; Variante/Version	215.098.004; F?/??
06 Vorziffer	VAR215056.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2006/96*0023
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen hinter Kabine

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	83C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970



28 Leistung kW	59.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	274
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/215.171.239 ohne NS Austritt ach/abu
32 Schalldämpfer 2 Bez	oder mit NS
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/06.05.4188.0.00 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	83C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; stirnseitig über Schwungrad
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig, Motorhaube, Triebwerk-
35 Geräuschdämpfung Z2	abdeckung und Radkasten beidseitig mit Ab-
35 Geräuschdämpfung Z3	sorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	11,96
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	A1+A2 Scheiben; ALB auf A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardan; vor A2

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5181

40 Länge bis 7040

41 Breite von 2500

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 2225

42 Höhe bis 3000

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 918

43 Überhang hinten bis 2000

44 Abstand Achse 1-2 von 2725

44 Abstand Achse 1-2 bis 3100

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1645

47 Spur Achse 1 bis 1866

48 Spur Achse 2 von 1435

48 Spur Achse 2 bis 2067

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 3200

52 Leergewicht bis 3600

53 Garantiegewicht von 7000

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 3100

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 4600

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 6000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 3000

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	400
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen: ww. S0e12!0030, OECD Nr. 4/1 254
Bemerkungen Z3	18) Strassen-, Gelände- und Kriechganggruppe
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG
Bemerkungen Z7	Ladepritsche nach RiLi 74/152; Länge max. 2894mm; Schwerpunkt 650mm vor der Hinterachse
Bemerkungen Z9	68) v= 15.0/55-17 12PR, h= 15.0/55-17 12PR, ww. zus. aussen 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z10	15.5/55R18 134E, 15.5/55R18 134E
Bemerkungen Z11	295/75R16 123Q, 295/75R16 123Q
Bemerkungen Z12	35x12.50R16.5 123R, 35x12.50R16.5 123R
Bemerkungen Z13	285/80R16 126G, 285/80R16 126G, ww. zus. aussen 285/80R16 126G, 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z14	285/80R16 126G, 2 x 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z15	440/50R17 135D, 440/50R17 135D, ww. zus. aussen 285/80R16 126G, 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z16	425/55R17 134G, 425/55R17 134G, ww. zus. aussen 285/80R16 126G, 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z17	265/70R19.5 143/141J, 265/70R19.5 143/141J
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4RB149
Marke	REFORM
Typ	Muli T6
Leergewicht_von	3200



Leergewicht_bis	3600
Garantiegewicht_von	7000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m8
iAchse	'11.96
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	VM
Motortyp	83C/3
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2970
Leistung	59.8
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	274
Drehmoment_bei_n_min	1800
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AGAJ
Emissionscode	F02
ET-CO	1.61
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	4.56
ET-PM	0.36
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0



ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20081223
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	2850