



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB157
Typengenehmigung erteilt	20090420
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111006
Erweiterung TG Positionen	'68/Bem/Rem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli T5
05 Typ; Variante/Version	215.052.001; B1/?13?
06 Vorziffer	VAR215052.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/22*0347
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	13,82



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise A1/A2, Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardan; vor A2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	92C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/215.171.239 Austritt abh/ach
34 Motorkennzeichen	92C/3
34 Motorkennzeichen	Plakette; stirnseitig über Schwungrad
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum beidseitig
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5043
40 Länge bis	7015
41 Breite von	1763
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	918
43 Überhang hinten bis	2000
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1702
48 Spur Achse 2 von	1352
48 Spur Achse 2 bis	2067
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2700
52 Leergewicht bis	3570
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen S e12 0033
Bemerkungen Z3	18) Strassen-, Gelände- und Kriechganggruppe
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z6	umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG
Bemerkungen Z7	Ladepritsche nach RiLi 74/152; Länge max. 2894mm; Schwerpunkt 650mm vor der Hinterachse
Bemerkungen Z9	68) v= 15.0/55-17 10PR, h= 15.0/55-17 10PR, h= zus. aussen 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z10	31x15.5-15 8PR, 31x15.5-15 8PR
Bemerkungen Z11	295/75R16 123Q, 295/75R16 123Q
Bemerkungen Z12	285/80R16 126G, 285/80R16 126G, h= zus. aussen 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z13	285/80R16 126G, 2 x 285/80R16 126G,
Bemerkungen Z14	285/80R16 126G, 2 x 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z15	425/55R17 134G, 425/55R17 134G, h= zus. aussen 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z16	265/70R16 143/141J, 265/70R16 143/141J, ww. v+h= zus. aussen 6.50-16 8PR, h= 265/70R16 143/141J



Bemerkungen Z17 440/50R17 135D, 440/50R17 135D, ww. h= zus. aussen 7.5-18
6PR

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
