



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB162
Typengenehmigung erteilt	20100413
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110921
Erweiterung TG Positionen	'05/07/22/52/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	REFORM
04 Typ	Metrac G5X
05 Typ; Variante/Version	226.056.003; C/(..) Mot:V2403-M-T-EU4
06 Vorziffer	VAR226070.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-1137/2008*0026
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts hinten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; A1 ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	9,23



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR; a.W. kombiniert...
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-M-T-EU4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	43.3
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	162.7
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/215.171.239
34 Motorkennzeichen	V2403
34 Motorkennzeichen	Etikette auf Ventildeckel geklebt
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3030
40 Länge bis	3520
41 Breite von	2020
41 Breite bis	2440
42 Höhe von	2005
42 Höhe bis	2325
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2400
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	600
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 6PR; 13x15 a.W. Zusatzräder 6.50-16 8PR; 4.50x16
70 Reifen Felgen	33x15.5-15 6PR; 13x15 a.W. Zusatzräder 7.50-16 8PR; 4.50x16
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 364-395 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) C/(..) = ww. C/X, C/Y, C/X3G, C/Y3G, C/X3O, C/Y3O
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsrahmen oder -kabine: OECD-Nr. 4/1 133
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Seitenscheibe oder Heckscheibe mit Hammer
Bemerkungen Z6	16) ww. Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z8	18) Strassen-/Geländegruppe, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z10	22) ... mit Einzelradbremse (Lenkbremse)
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich