



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB172
Typengenehmigung erteilt	20120430
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T4.3
04 Marke	REFORM
04 Typ	Metrac G3X
05 Typ; Variante/Version	225081???. A2/-
06 Vorziffer	VAR225081.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2010/62*0033
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts hinten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen bei Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	5,70
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	27
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR kombiniert mit ...
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2003-M-EU32
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	32.1
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	128.4
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10441
34 Motorkennzeichen	V2003
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Schottwand zwischen Motorraum und Fahrer-
35 Geräuschkämpfung Z2	kabine mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2615
40 Länge bis	2975
41 Breite von	1885
41 Breite bis	2235
42 Höhe von	1885
42 Höhe bis	2225
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	330
43 Überhang hinten bis	690
44 Abstand Achse 1-2 von	1665
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1565
47 Spur Achse 1 bis	1735
48 Spur Achse 2 von	1565
48 Spur Achse 2 bis	1735
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1597
52 Leergewicht bis	1922
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x13.50-15 4PR
70 Reifen Felgen	5.00-16 4PR
71 Reifen Felgen	weitere Reifenvarianten mit Abrollradius 346mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen Typ 225.422.13; Genehmigungszeichen: OECD 4/1301
Bemerkungen Z3	16) ww. Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z7	22) ... Einzelradbremse (Lenkbremse), 2 Hebel zusätzlich
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich