



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB175
Typengenehmigung erteilt	20120912
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	REFORM
04 Typ	Metrac H6X
05 Typ; Variante/Version	226.065.002; C212/24X, -/24Y
06 Vorziffer	VAR226025.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2003/37-2006/96*0027
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unter Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	9,23



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	92C/13
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	45.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	225.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/215.171.239
34 Motorkennzeichen	92C/13
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Block u. Plakette vorne, am Motorgehäuse oberhalb Schwungrad
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3125
40 Länge bis	3580
41 Breite von	2020
41 Breite bis	2440
42 Höhe von	2135
42 Höhe bis	2385
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1995
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1840
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2325
52 Leergewicht bis	2740
53 Garantiegewicht von	3800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	600
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 8PR; 13.00x15 / 33x15.5-15 6PR; 13.00x15 / 425/55R17 134G, 440/50R17 135D; 13.00x17
70 Reifen Felgen	a.W. Zusatzräder 6.50-16 8PR; 4.50x16 / 7.50-16 8PR; 4.50x16
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich bis 415 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S e12 0031
Bemerkungen Z3	16) ww. Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	18) Strassen-, Gelände- und Kriechganggruppe
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich