



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4RB180 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120912 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | REFORM |
| 04 Typ | Metrac G4X |
| 05 Typ; Variante/Version | 226.056.003; E3/?3? Mot:V2403MEU32 |
| 06 Vorziffer | VAR226070..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e12*2003/37-2010/62*0026 |
| 10 EFKO-Code | 6219 |
| 10 Hersteller | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS |
| 11 Herstellerplakette | unter Motorhaube, rechts hinten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Rahmen bei Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; A1 ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 9,23 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR; a.W. kombiniert... |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V2403-M-EU32 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2434 |
| 28 Leistung kW | 36.0 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 156.3 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/215.171.239 |
| 34 Motorkennzeichen | V2403 |
| 34 Motorkennzeichen | Etikette auf Ventildeckel geklebt |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3030 |
| 40 Länge bis | 3520 |
| 41 Breite von | 2020 |
| 41 Breite bis | 2440 |
| 42 Höhe von | 2005 |
| 42 Höhe bis | 2325 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 850 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1840 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1840 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2000 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2400 |
| 53 Garantiegewicht von | 3400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 600 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 31x15.5-15 6PR; 13x15 a.W. Zusatzräder 6.50-16 8PR; 4.50x16 |
| 70 Reifen Felgen | 33x15.5-15 6PR; 13x15 a.W. Zusatzräder 7.50-16 8PR; 4.50x16 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 364-395 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) E3/?3? = ww. E3/X3G, E3/X3O, E3/Y3G, E3/Y3O |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitsrahmen oder -kabine: OECD-Nr. 4/1 133/1 |
| Bemerkungen Z4 | Notausstieg: Seitenscheibe oder Heckscheibe mit Hammer |
| Bemerkungen Z6 | 16) ww. Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallellenkung |
| Bemerkungen Z8 | 18) Strassen-/Geländegruppe, Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z10 | 22) ... mit Einzelradbremse (Lenkbremse) |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |