



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4RB186 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150313 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 20151228 |
| Erweiterung TG Positionen | '07/18/44/53/57/58/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T4.3 |
| 04 Marke | REFORM |
| 04 Typ | Muli T10X |
| 05 Typ; Variante/Version | 217.020.001; C/- |
| 06 Vorziffer | VAR217020..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2013/15*0498 |
| 10 EFKO-Code | 6219 |
| 10 Hersteller | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS |
| 11 Herstellerplakette | rechts am B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m8 |
| 18 iA 1 | 11,33+13.8 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange) |
| 20 Betriebsbremse Z2 | und je ein HR; hydr. Unterstützung, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | A1+A2 Scheiben; ww. ALB auf A2 |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Scheibe, auf Kardan; vor A2 |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 60D/13 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 360.0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | 1/CDN4/400B617-BF11/350B715 und... |
| 34 Motorkennzeichen | 60D/13 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; stirnseitig über Schwungrad |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4703 |
| 40 Länge bis | 7048 |
| 41 Breite von | 1980 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2355 |
| 42 Höhe bis | 3000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 565 |
| 43 Überhang hinten bis | 840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2753 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3180 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1680 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1760 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2175 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3000 |
| 52 Leergewicht bis | 3850 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9000 |
| 54 Achsgarantie v von | 4600 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 10000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 1250 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 15.0/55-17 12PR, ww.h. zus. Aussen 7.5-18 6PR; 15.5/55R18 134E; 440/50R17 135D, ww. H. zus. Aussen 7.5-18 6PR |
| 70 Reifen Felgen | 425/55R17 134G, ww. H. zus. Aussen 285/80R16 126G oder 7.5 -18 6PR; 265/70R19.5 143/141J; 285/70R19.5 145/143M |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradius bis 434 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen: ww. OECD Nr. 4/1 520, OECD Nr. 4/1 409, OECD Nr. 4/1 554 |
| Bemerkungen Z3 | 16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z7 | 30) ...1/CDN4/400B436 |
| Bemerkungen Z9 | 36) umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG |
| Bemerkungen Z11 | 58) gemäss Herstellerschild ww. 750 kg oder 1500 kg |
| Bemerkungen Z12 | 59) gemäss Herstellerschild ww. 3000 kg oder 3500 kg |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |