



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4RB189   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150630                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20171231                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 119  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1   |
| 04 Marke                   | REFORM   |
| 04 Typ                     | Muli T7  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 215.098.003; Q?/? (40km/h Getriebe)            |
| 06 Vorziffer               | VAR215065.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e12*2003/37-2014/44*0023                       |
| 10 EFKO-Code               | 6219   |
| 10 Hersteller              | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS       |
| 11 Herstellerplakette      | unter Motorhaube, rechts vorn an Stirnwand     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Trapezrahmen hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                  |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m8   |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 11,96                                 |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise 1+2= beide VR (Zange)   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | und je ein HR; hydr. Unterstützung,   |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | A1+A2 Scheiben                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheibe, auf Kardan; vor A2    |
| 25 Motor Marke                        | VM                                    |
| 25 Motor Typ                          | 39D/1                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                     |
| 27 Hubraum                            | 2970                                  |
| 28 Leistung kW                        | 55                                    |
| 28 Leistung n                         | 2600                                  |
| 29 Md. max Nm                         | 310                                   |
| 29 Md. max n                          | 1100                                  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/DOC-769X+POC-Metalit PM3-B 615632   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 39D/1                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; stirnseitig über Schwungrad |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2                                     |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5181         |
| 40 Länge bis               | 7040         |
| 41 Breite von              | 2500         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2225         |
| 42 Höhe bis                | 3000         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 656          |
| 43 Überhang hinten bis     | 918          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2725         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3100         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1559         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1880         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1415         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2067         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2500 |
| 52 Leergewicht bis            | 3600 |
| 53 Garantiegewicht von        | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 4600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 6000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 500  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsrahmen: ww. Sçe12!0030, OECD-Prüf Nr. 4/1 254   |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z6                      | umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933EWG  |
| Bemerkungen Z7                      | Ladepritsche nach RiLi 74/152; Länge max. 2894 mm; Schwerpunkt 650<br>mm vor der Hinterachse             |
| Bemerkungen Z9                      | 68) v= 15.0/55-17 12PR, h= 15.0/55-17 12PR, ww. zus. aussen 7.5-18<br>6PR                                |
| Bemerkungen Z10                     | 15.5/55R18 134E, 15.5/55R18 134E   |
| Bemerkungen Z11                     | 295/75R16 123Q, 295/75R16 123Q   |
| Bemerkungen Z12                     | 35x12.50R16.5 123R, 35x12.50R16.5 123R   |
| Bemerkungen Z13                     | 285/80R16 126G, 285/80R16 126G, ww. zus. aussen<br>285/80R16 126G, 7.5-18 6PR                            |
| Bemerkungen Z14                     | 285/80R16 126G, 2 x 7.5-18 6PR   |
| Bemerkungen Z15                     | 440/50R17 135D, 440/50R17 135D, ww. zus. aussen 7.5-18<br>6PR  |



**Bemerkungen Z16** 425/55R17 134G, 425/55R17 134G, ww. zus. aussen  
285/80R16 126G, 7.5-18 6PR

---

**Bemerkungen Z17** 265/70R19.5 143/141J, 265/70R19.5 143/141J

---

**Bemerkungen Z22** Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z23** 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

---