



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

REFORM MOUNTY 110 V

Typengenehmigungs-Nr.: 4RB191

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4RB191
Typengenehmigung erteilt	20151021
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
10 EFKO-Code	6219

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	REFORM
04 Typ	Mounty 110 V
05 Typ; Variante/Version	240.026...; A/-
06 Vorziffer	VAR240026.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0593
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	in Kabine, links auf Armaturensäule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger, über Achse 1

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	34 D/9
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970



28 Leistung kW	80
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/28165737
34 Motorkennzeichen	34 D/9
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Zylinderblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Dämmwand zwischen Motor- Auspuffbereich, und
35 Geräuschdämpfung Z2	Kabine mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	15,43
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise A1/A2, Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf A2

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4275
40 Länge bis	0
41 Breite von	1850
41 Breite bis	2415
42 Höhe von	2260
42 Höhe bis	2525
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2225
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1150
47 Spur Achse 1 bis	1805
48 Spur Achse 2 von	1150
48 Spur Achse 2 bis	1805
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3650
52 Leergewicht bis	3850



53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	10000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	1250

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen 440/50R17 135D 405/70R20 136G 275/80R20 131G/134K 560/45-22.5 142A8

70 Reifen Felgen 420/65R20 125D 425/55R17 134G 360/80R20 147A8 12.5R20 132J

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	M7) Sicherheitskabine: OECD-Prüf Nr. SV1 e12 0072
Bemerkungen Z3	16) a.W. über separaten Schalter bedienbare hydr. Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z4	für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar
Bemerkungen Z6	36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringensort Hydraulikmotor
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	160 - Sicherung: Parallel-Hinterachslenkung über sep. Schalter

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4RB191
Marke	REFORM
Typ	Mounty 110 V
Leergewicht_von	3650
Leergewicht_bis	3850
Garantiegewicht_von	6000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h3
iAchse	'15.43
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	VM
Motortyp	34 D/9
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2970



Leistung	80
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	360
Drehmoment_bei_n_min	1100
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAX
Emissionscode	F03
ET-CO	0.02
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	2.72
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.009
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.05
ZT-THC	0.02
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	3.08
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.004
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20151021
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2720