



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4RB192  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160202  |
| gültig für Importdatum bis | 20140930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 119   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | T4.3  |
| 04 Marke                   | REFORM  |
| 04 Typ                     | Muli T10X ?                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 217.020.001; F/- Motor: 34D/9                   |
| 06 Vorziffer               | VAR217022.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 308   |
| 07 Karosserieform          | Kabine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-2010/62*0498                         |
| 10 EFKO-Code               | 6219  |
| 10 Hersteller              | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts am B-Säule                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr            |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                   |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | h4m  |
| 18 iA 1                    | 11,33                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m4   |
| 18 iA 2                    | 11,33                                      |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange)      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | und je ein HR; hydr. Unterstützung,        |
| 20 Betriebsbremse Z3       | A1+A2 Scheiben; ALB auf A2                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, Scheibe, auf Kardan; vor A2 |
| 25 Motor Marke             | VM   |
| 25 Motor Typ               | 34D/9                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2970                                       |
| 28 Leistung kW             | 80.0                                       |
| 28 Leistung n              | 2600                                       |
| 29 Md. max Nm              | 360.0                                      |
| 29 Md. max n               | 1100                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/28165737                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | 34D/9                                      |



34 Motorkennzeichen

Plakette; stirnseitig über Schwungrad

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4703         |
| 40 Länge bis               | 7048         |
| 41 Breite von              | 1980         |
| 41 Breite bis              | 2550         |
| 42 Höhe von                | 2355         |
| 42 Höhe bis                | 3000         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 565          |
| 43 Überhang hinten bis     | 840          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2753         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3180         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1680         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1760         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1475  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2175  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3300  |
| 52 Leergewicht bis            | 4100  |
| 53 Garantiegewicht von        | 9500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 5200  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 5200  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 10000 |
| 57 gebremst autom             | 10000 |
| 58 ungebremst mech            | 1500  |
| 58 ungebremst autom           | 1500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 3500  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 1250  |
| 67 Stützlast autom                  | 1250  |
| 69 Reifen Felgen                    | 15.0/55-17 12PR,ww.h. zus. Aussen 7.5-18 6PR; 15.5/55R18 134E;<br>440/50R17 135D, ww. H. zus. Aussen 7.5-18 6PR   |
| 70 Reifen Felgen                    | 425/55R17 134G, ww. H. zus. Aussen 285/80R16 126G oder 7.5 -18 6PR;<br>265/70R19.5 143/141J; 285/70R19.5 145/143M |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradius bis 434 mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 04) ?= Muli T10X HybridShift  |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Sicherheitsrahmen: ww. OECD Nr. 4/1 409 oder OECD Nr. 4/1 554   |
| Bemerkungen Z5                      | 16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch  |
| Bemerkungen Z7                      | 18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe; Halbgangschaltung  |
| Bemerkungen Z8                      | h4m und m4 kombiniert möglich   |
| Bemerkungen Z10                     | 36) umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933EWG       |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |



**Typenscheinschweiz.ch**