



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4RB201  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180511  |
| gültig für Importdatum bis | 20191231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20190520  |
| Erweiterung TG Positionen  | '57   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 119   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | T4.3a   |
| 04 Marke                   | REFORM  |
| 04 Typ                     | Muli T10X                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 217.021.002; C?M?/M?HH40                        |
| 06 Vorziffer               | VAR217020.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2016/1788*00125                     |
| 10 EFKO-Code               | 6219  |
| 10 Hersteller              | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS        |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, hinter Fahrersitz neben B-Säule      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr            |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                   |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m4   |
| 18 iA 1                               | 13,8                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange)      |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | und je ein HR; hydr. Unterstützung,        |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | A1+A2 Scheiben; ww. ALB auf A2             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | Federspeicher, Scheibe, auf Kardan; vor A2 |
| 25 Motor Marke                        | VM   |
| 25 Motor Typ                          | 60D/13                                     |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2970                                       |
| 28 Leistung kW                        | 80.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 2600                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 360.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1100                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/CDN4/400B617-BF11/350B715 und...         |
| 34 Motorkennzeichen                   | 60D/13                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; stirnseitig über Schwungrad      |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4815         |
| 40 Länge bis               | 6430         |
| 41 Breite von              | 2160         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2355         |
| 42 Höhe bis                | 2385         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 625          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1320         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2805         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3180         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1660         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1740         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1660         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1740         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3350  |
| 52 Leergewicht bis            | 4000  |
| 53 Garantiegewicht von        | 7500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 9500  |
| 54 Achsgarantie v von         | 4600  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 5200  |
| 54 Achsgarantie h von         | 4600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5200  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 10500 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 580   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 500   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 15.0/55-17 12PR, 15.5/55R18 138E, 440/50R17 135D  |
| 70 Reifen Felgen                    | 425/55R17 134G, 265/70R19.5 140/138M, 285/70R19.5 145/143M  |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich von 419-434 mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: OECD Nr. 4/1 554   |
| Bemerkungen Z3                      | 16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch                                    |
| Bemerkungen Z5                      | 18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe   |
| Bemerkungen Z7                      | 30) ...1/CDN/400CUSCR10A  |
| Bemerkungen Z9                      | 36) umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933EWG |
| Bemerkungen Z12                     | Zuordnung Gesamtzuggewicht  |
| Bemerkungen Z13                     | 04) ???2/??? / ???6/???   |
| Bemerkungen Z14                     | 53) 7500 / 9500   |
| Bemerkungen Z15                     | 58/59) 580 / 3000 / 580 / 3000  |
| Bemerkungen Z16                     | 66) 8020 / 10500 / 10020 / 12500  |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |



**Typenscheinschweiz.ch**