



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB204
Typengenehmigung erteilt	20180620
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T4.3a
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli T7
05 Typ; Variante/Version	217.014.002; A?M1/B?MS4?
06 Vorziffer	VAR215065.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00124
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	13,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= beide VR (Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	A1+A2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardan; vor A2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	39D/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/DOC-769X und 1/PM3-B 615632
34 Motorkennzeichen	39D/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; stirnseitig über Schwungrad
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	6015
41 Breite von	1820
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2240
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	550
43 Überhang hinten bis	1250
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1660
47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1740
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2390
52 Leergewicht bis	3130
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 12PR, 285/80R16 126G, 425/55R17 134G, 440/50R17 135D, 15.5/55R18 138E, 265/70R19.5 140/138M
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 419-421 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: OECD-Prüf Nr. 4/1 728
Bemerkungen Z3	16) ww. Allradlenkung: Blockierung der HR-Lenkung elektr./hydraulisch
Bemerkungen Z5	18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z8	umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich