



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4RB217   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200113                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 119  |
| 02 Fahrzeugsart            | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | T4.3a  |
| 04 Marke                   | REFORM   |
| 04 Typ                     | Muli T7S                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | 217.014.002; E?M2/C??S40                       |
| 06 Vorziffer               | VAR217012.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2016/1788*00124                    |
| 10 EFKO-Code               | 6219   |
| 10 Hersteller              | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS       |
| 11 Herstellerplakette      | unter Motorhaube, rechts vorn an Stirnwand     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Trapezrahmen hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | ww. v= Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                  |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | m4   |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 13,80                                 |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise 1+2= beide VR (Zange)   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | und je ein HR; hydr. Unterstützung,   |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | A1+A2 Scheiben                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheibe, auf Kardan; vor A2    |
| 23 Dauerbremse                        | Wirbelstrombremse                     |
| 25 Motor Marke                        | VM                                    |
| 25 Motor Typ                          | 60D/3                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                     |
| 27 Hubraum                            | 2970                                  |
| 28 Leistung kW                        | 80.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 2600                                  |
| 29 Md. max Nm                         | 420.0                                 |
| 29 Md. max n                          | 1100                                  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 60D/3                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; stirnseitig über Schwungrad |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                     |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4885         |
| 40 Länge bis               | 6365         |
| 41 Breite von              | 1820         |
| 41 Breite bis              | 2150         |
| 42 Höhe von                | 2240         |
| 42 Höhe bis                | 2450         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 550          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1250         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2805         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3180         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1660         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1740         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1475         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1740         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2720 |
| 52 Leergewicht bis            | 3350 |
| 53 Garantiegewicht von        | 7490 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 4600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 520  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 10000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 500   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 15.0/55-17 12PR, 425/55R17 134G, 440/50R17 135D, 15.5/55R18 138E,<br>265/70R19.5 140/138M                   |
| 70 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich von 419-421 mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine OECD Nr. 4/1 728  |
| Bemerkungen Z3                      | 16) ww. Allradlenkung: Blockierung der HR-Lenkung elektr./hydraulisch                                       |
| Bemerkungen Z5                      | 18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe   |
| Bemerkungen Z7                      | 30) 1/CDN4/400B617 und 1/BF111/350B715 und 1/CDN4/400B436   |
| Bemerkungen Z9                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw<br>Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z10                     | umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933EWG     |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |