



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

REFORM Muli T10X ?

Typengenehmigungs-Nr.: 4RB219

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4RB219
Typengenehmigung erteilt	20200226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210316
Erweiterung TG Positionen	'53/59/66/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T4.3a
10 EFKO-Code	6219

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli T10X ?
05 Typ; Variante/Version	217.021.002; C?H?/N?HH40
06 Vorziffer	VAR217022.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00125
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	in Kabine, hinter Fahrersitz neben B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970



28 Leistung kW	80
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/CDN4/400B617-BF11/350B715 und...
34 Motorkennzeichen	60D/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; stirnseitig über Schwungrad

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	11,33
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	A1+A2 Scheiben; ww. ALB auf A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardan; vor A2

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4815
40 Länge bis	6430
41 Breite von	2160
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2355
42 Höhe bis	2385
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	625
43 Überhang hinten bis	1320
44 Abstand Achse 1-2 von	2805
44 Abstand Achse 1-2 bis	3180
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1660
47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	1660
48 Spur Achse 2 bis	1740
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3650
--------------------	------



52 Leergewicht bis	4300
53 Garantiegewicht von	7490
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	5200
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	5200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	10500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	580
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	15.0/55-17 12PR, 15.5/55R18 138E, 440/50R17 135D
70 Reifen Felgen	425/55R17 134G, 265/70R19.5 140/138M, 285/70R19.5 145/143M
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 419-434 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) Multi T10X HybridShift
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: OECD Nr. 4/1 554
Bemerkungen Z5	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z7	18) Strassen-, Geländegruppe
Bemerkungen Z9	30) ...1/CDN/400CUSCR10A
Bemerkungen Z11	36) umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG
Bemerkungen Z14	Zuordnung Gesamtzuggewicht (gemäss Herstellerschild)
Bemerkungen Z15	04) ???2/?????? / ???6/??????
Bemerkungen Z16	53) 7490-7500 / 9500
Bemerkungen Z17	57/58/59) 10500 / 580 / 3000-3500 / 10500 / 580 / 3000-3500
Bemerkungen Z18	66) 17990 / 8020 / 10500-10990 / 20000 / 10020 / 12500-13000
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4RB219
Marke	REFORM
Typ	Multi T10X ?
Leergewicht_von	3650
Leergewicht_bis	4300
Garantiegewicht_von	7490
Garantiegewicht_bis	9500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h4m
iAchse	'11.33



Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	VM
Motortyp	60D/3
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2970
Leistung	80
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	420
Drehmoment_bei_n_min	1100
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.33
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.38
ZT-THC	0.01



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.4
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.006
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200226
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2750