



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

REFORM Muli T8X

Typengenehmigungs-Nr.: 4RB223

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4RB223
Typengenehmigung erteilt	20210709
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T4.3a
10 EFKO-Code	6219

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli T8X
05 Typ; Variante/Version	217.021.002; F?M?/G?H?40
06 Vorziffer	VAR217018.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00125
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	80



28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	420
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/CDN4/400B617-BF11/350B715 und...
34 Motorkennzeichen	60D/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; stirnseitig über Schwungrad

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,7
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	A1+A2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardan; vor A2

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4800
40 Länge bis	5895
41 Breite von	1950
41 Breite bis	2160
42 Höhe von	2280
42 Höhe bis	2395
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	735
44 Abstand Achse 1-2 von	2805
44 Abstand Achse 1-2 bis	3180
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	2070
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	4300



53 Garantiegewicht von	7490
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	5200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	15.0/55-17 12PR, 15.5/55R18 138E, 440/50R17 135D
70 Reifen Felgen	425/55R17 134G, 265/70R19.5 140/138M, 285/70R19.5 145/143M
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 415-434 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: OECD Nr. 4/2 104
Bemerkungen Z3	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z5	18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	30) ...1/CDN/400CUSCR10A
Bemerkungen Z9	36/51) Warnaufkleber im Sichtbereich des Fahrers:
Bemerkungen Z10	"Fahren ohne Aufbau auf öffentlichen Strassen verboten"
Bemerkungen Z11	"Minimales Betriebsgewicht der Hinterachse 1215 kg"
Bemerkungen Z13	Zusatzbereifung
Bemerkungen Z14	69) 440/50R17 135D + 7.5-18 / 440/50R17 135D + 285/80R16 / 15.0/55-17 12PR + 7.5-18
Bemerkungen Z15	70) 425/55R17 134G + 7.5-18 / 425/55R17 134G + 285/80R16
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - Mindestbetriebsgewicht der Hinterachse: 1215 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4RB223
Marke	REFORM
Typ	Muli T8X
Leergewicht_von	3200
Leergewicht_bis	4300
Garantiegewicht_von	7490
Garantiegewicht_bis	9500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'17.7
Vmax_von	40
Vmax_bis	0



Motormarke	VM
Motortyp	60D/3
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2970
Leistung	80
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	420
Drehmoment_bei_n_min	1100
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.33
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.38
ZT-THC	0.01
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.4



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.006
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20210709
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2750