



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB225
Typengenehmigung erteilt	20220715
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250929
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T4.3a
04 Marke	REFORM
04 Typ	Metrac H60
05 Typ; Variante/Version	226.027.002; IH?/C??24D
06 Vorziffer	VAR226016.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00141
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, auf Zwischenblech
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	9,2



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	NRE4V2.22HPB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	45.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	404J-E22T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorgehäuse oberhalb Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3095
40 Länge bis	3750
41 Breite von	2010
41 Breite bis	2440
42 Höhe von	2080
42 Höhe bis	2465
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	369
43 Überhang hinten bis	855
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	2150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	2240
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	2240
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2800
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	3800
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	600
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 116B, 33x15.5-15 123B, 425/55R17 134G, 440/50R17 135D
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 369-420 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e12*1322/2014*2018/830U3*00036 oder e12*1322/2014*2018/830U3*00036*01
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	18) Strassen-, Geländeganggruppe
Bemerkungen Z7	30) KP: 1/ww. 5299879, 5516657, 5502542, 5515643, 5599709, 5404873, 5554073, 5238586
Bemerkungen Z9	36) Notausstieg: Heckscheibe und Seitenscheibe
Bemerkungen Z11	41) mit Zusatzbereifung max. 2630 mm
Bemerkungen Z12	47/48) mit Zusatzbereifung max. 2420 mm
Bemerkungen Z14	58) 1160 - 2600 kg gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z16	68) v/h= 31x15.5-15 116B, ww. zus. aussen 6.5-16 6PR
Bemerkungen Z17	33x15.5-15 123B, ww. zus. aussen 7.5-16 6PR
Bemerkungen Z18	440/50R17 135D, ww. zus. aussen 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z19	425/55R17 134G, ww. zus. aussen 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

---