



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB227
Typengenehmigung erteilt	20250929
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T4.3a
04 Marke	REFORM
04 Typ	Metrac H75
05 Typ; Variante/Version	226.027.002; GH?/P?G24D
06 Vorziffer	VAR226036.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00141
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, auf Zwischenblech gegenüber Luftfilter
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	9.2
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher und mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	904J-E28T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2799
28 Leistung kW	55.6
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/538-6236
34 Motorkennzeichen	904J-E28T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorgehäuse oberhalb Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3300
40 Länge bis	3940
41 Breite von	2010
41 Breite bis	2160
42 Höhe von	2103
42 Höhe bis	2158
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	369
43 Überhang hinten bis	845
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	2350
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1720
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1720
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2650
52 Leergewicht bis	3200
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4200
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	2600
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1360
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	600
69 Reifen Felgen	31x15.5-15 116B, 33x15.5-15 123B, 380/55R17 138D, 425/55R17 134G, 440/50R17 135D
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 369-420 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. e12*1322/2014*2018/830U3*00034 oder e12*1322/2014*2018/830U3*00041
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Hinterrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z5	18) Strassen-, Geländeganggruppe
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg: Heckscheibe und Seitenscheibe
Bemerkungen Z9	41) mit Zusatzbereifung max. 2630 mm
Bemerkungen Z10	47/48) mit Zusatzbereifung max. 2420 mm
Bemerkungen Z12	66) gemäss Angabe auf Herstellerschild
Bemerkungen Z14	68) v/h= 31x15.5-15 116B, ww. zus. aussen 6.5-16
Bemerkungen Z15	33x15.5-15 123B, ww. zus. aussen 7.5-16
Bemerkungen Z16	440/50R17 135D, ww. zus. aussen 7.5-18
Bemerkungen Z17	425/55R17 134G, ww. zus. aussen 7.5-18
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
