



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB302
Typengenehmigung erteilt	19990823
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RASANT
04 Typ	KT 2205 T
05 Typ; Variante/Version	KT2205SD Turbo; KT2205SD4 Turbo
06 Vorziffer	2205T.... / 22054T....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6208
10 Hersteller	NUSSMUELLER GmbH, A-8541 SCHWANBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	24
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Trommeln, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR und Trommel auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen/HR
21 Hilfsbremse Z2	und Trommel auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2003T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Turbo
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	41.8
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	182.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15616-12111 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	V2003T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts vorn oben auf Motorblock, bei Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'a.W. 1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3230
40 Länge bis	0
41 Breite von	1980
41 Breite bis	2090
42 Höhe von	2050
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	520
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	880
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1840
52 Leergewicht bis	2000
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1840
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	910
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x13.50-15 10.00x15
70 Reifen Felgen	31x15.50-15 13.00x15
71 Reifen Felgen	6.00x16 4.50x16 in Kombination mit 29x13.50-15 oder 31x15.50-15 als Doppelbereifung
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr. 4/0 491/1; ausbaubar bis zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine;
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	16) KT2205SD Turbo = Frontlenkung; KT2205SD4 Turbo = wahlweise Front-, Allrad- oder Hundeganglenkung
Bemerkungen Z6	18) Strasse/Gelände; a.W.Kriechgänge
Bemerkungen Z8	20) Kreisaufteilung = linkes Hinterrad und Kardan / rechtes Hinterrad und Kardan
Bemerkungen Z10	21/22) Bedienungshebel komb. mit 2 Einzelradbremshebel; Verriegelung für Strassenfahrt
Bemerkungen Z12	36) auf Wunsch umschaltbare Abblend-/Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z14	52) 1840kg = Basisfahrzeug mit Sicherheitsrahmen, Geräteträger vorn und hinten, Einzelbereifung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	KT2205SD4 Turbo = zusätzlich

