



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB305
Typengenehmigung erteilt	19990823
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RASANT
04 Typ	KT 3300 H
05 Typ; Variante/Version	KT3300 Hydro
06 Vorziffer	3300H....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6208
10 Hersteller	NUSSMUELLER GmbH, A-8541 SCHWANBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Trommeln, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR und Trommel auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen/HR
21 Hilfsbremse Z2	und Trommel auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3300T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	61.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16484-12111 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	V3300-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, seitlich hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'a.W. 1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3230
40 Länge bis	0
41 Breite von	1730
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	550
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	850
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1630
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2490
52 Leergewicht bis	3030
53 Garantiegewicht von	3495
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	850
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x13.50-15 10.00x15
70 Reifen Felgen	31x15.50-15 13.00x15
71 Reifen Felgen	6.00x16 4.50x16 in Kombination mit 29x13.50-15 oder 31x15.50-15 als Doppelbereifung
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr. 4/0 491/1; ausbaubar bis zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine;
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	16) wahlweise Front-, Allrad- oder Hundeganglenkung
Bemerkungen Z6	20) Kreisauerteilung = linkes Hinterrad und Kardan / rechtes Hinterrad und Kardan
Bemerkungen Z8	21/22) Bedienungshebel komb. mit 2 Einzelradbremshebel; Verriegelung für Strassenfahrt
Bemerkungen Z10	36) auf Wunsch umschaltbare Abblend-/Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z12	52) 2490kg = Basisfahrzeug mit Sicherheitsrahmen, Geräteträger vorn und hinten, Einzelbereifung
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	400 - Hinterradlenkung für Ueberführungsfahrten blockieren