



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB310
Typengenehmigung erteilt	20050922
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20051110
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	RASANT
04 Typ	A540
05 Typ; Variante/Version	KT65
06 Vorziffer	KT65.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*74/150-2001/3*0022
10 EFKO-Code	6208
10 Hersteller	AEBI RASANT GmbH, A-8541 Schwanberg
11 Herstellerplakette	links, hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Knickgelenk-Drehkranz des Vorderwagens
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb kombiniert
20 Betriebsbremse Z2	mit mech. Trommeln, auf VR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Handhebel
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2003-T-EU4b
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	43.1
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	163
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/19077-12111 Austritt abh
34 Motorkennzeichen	V2003-T
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3210
40 Länge bis	0
41 Breite von	1190
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	1995
42 Höhe bis	2010
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	960
44 Abstand Achse 1-2 von	1735
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	958
47 Spur Achse 1 bis	1148
48 Spur Achse 2 von	958
48 Spur Achse 2 bis	1148
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26x12.00-12 8PR; 10.5x12 / 195/70-15 104Q; 6Jx15
70 Reifen Felgen	27/12LL-15 6PR; 10LBx15
71 Reifen Felgen	27/14LL-15 6PR; 13LBx15
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine MAUSER KS-157; SV1øe12!0035
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z4	sep. umschaltbare Abblend-/Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z6	52) bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z8	58) 980-1200kg; 59) 980-2400kg; 67) 100-300kg = je nach Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40km/h, Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich