



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4RB504
Typengenehmigung erteilt	20080626
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20140526
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	RIGITRAC
04 Typ	SKH 120
05 Typ; Variante/Version	SKH; LA/-, LB/- Motor: TCD2012L042V
06 Vorziffer	SKH120...L.
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2875
10 Hersteller	RIGITRAC TRAKTORENBAU AG, 6403 Küsnacht am Rigi
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	15,43



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher abstufbar, Mehrscheiben im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L042V (Code C3UI96)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2SKA Austritt ab/acl
34 Motorkennzeichen	TCD2012L042V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock oberhalb Oelwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4284
40 Länge bis	4416
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2343
42 Höhe bis	2550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1135
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1880
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1880
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4120
52 Leergewicht bis	4700
53 Garantiegewicht von	6100
53 Garantiegewicht bis	8000
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	7000
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	7000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	28000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	7000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	440/65R24 128A8; 480/65R24 133A8; 540/65R24 140A8; 480/70R28 140A8; 420/85R28 139A8; 540/65R28 140A8;
70 Reifen Felgen	420/70R30 134A8; 300/85R32 142A8; 230/95R36 130A8; 270/95R36 136A8; 320/85R36 128A8; 440/65R28 131A8;
71 Reifen Felgen	480/65R28 136A8; 340/85R28 127A8; weitere im Abrollradiusbereich 560-690mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine LOCHMANN RT1; DLG-Test 2004-077 nach 79/622/EWG
Bemerkungen Z3	16) Vorderradlenkung, Allrad-Analoglenkung; zusätzlich elektr. blockierbare Allrad-
Bemerkungen Z4	Parallellenkung; wird bei Geschwindigkeiten über 22 km/h automatisch blockiert
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z11	160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Parallellenkung